

Waschhilfe

# PCI Durapox® Finish

für Epoxidharzfugenmörtel

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



## Anwendungsbereiche

- Für innen und aussen.
- Für Wand und Boden.
- Für ein leichtes Waschen von Epoxidharzfugenmörtel ohne Restschleier.
- Geeignet für Glasfliesen, Glasmosaik sowie keramische Fliesen und Mosaik.

## Produkteigenschaften

- **Verhindert Restschleier** bei der Epoxidharzverfugung.
- **Gebrauchsfertig**, sofort verwendbar.
- **Einfache Verarbeitung**, in Sprühflasche oder Pulver erhältlich.
- **Flüssig**, in einer Sprühflasche zum direkten Aufsprühen auf den Belag.
- **Konzentrat**, wird zu dem Waschwasser zugemischt.

## Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

### Materialtechnologische Daten

Material	Pulver (Konzentrat)	Flüssig (Sprühflasche)
Komponenten	1-komponentig	1 komponentig
Dichte	ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Konsistenz	pulvrig	flüssig
Farbe	weiß	transparent
Lagerfähigkeit	mind. 18 Monate	mind. 9 Monate
Lagerung	trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern	
Lieferform	750-g-Kunststoffdose Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3775/1	500-ml Flasche Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3774/4

### Anwendungstechnische Daten

Verbrauch	Konzentrat ca. 75 - 150 m <sup>2</sup> abhängig vom Mischungsverhältnis und Anzahl der Wechsel des Waschwassers	Flüssig ca. 15 - 20 m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)	
Mischungsverhältnis	1 : 100; z. B. 50 g Konzentrat : 5 l Wasser	unverdünnt
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C	

## Verarbeitung

- Zum leichteren Abreinigen des Restschleiers bei der Epoxidharzverfugung, wird vor dem finalen Waschgang PCI Durapox Finish (Flüssig) auf die Fläche aufgesprüht und diese anschließend mit einem Schwammbrett sauber gereinigt.
- Alternativ zum Aufsprühen kann auch das PCI Durapox Finish Konzentrat direkt in das Waschwasser gegeben werden und die Fläche sauber abgereinigt werden.
- Nach dem Reinigen, die gesamte Fläche abtrocknen lassen. Sollte sich

dann noch Restschleier auf der Oberfläche befinden, kann der Arbeitsgang wiederholt werden.



PCI Durapox Finish (Konzentrat) in das Waschwasser zumischen. Mischungsverhältnis 1 : 100.



Alternativ PCI Durapox Finish (Flüssig) vor dem finalen Waschgang aufsprühen.



Finaler Waschgang: Abreinigen der Fläche mit dem Schwammbrett



Waschwasser sollte in regelmäßigen Abständen gewechselt werden.

## Bitte beachten Sie

- PCI Durapox Finish sollte nicht in Verbindung mit Naturwerksteinen verwendet werden. Dies kann zu Ausblühungen an der Oberfläche führen. Im Bedarfsfall muss vorher eine Probeverfugung durchgeführt werden.
- Bei sehr starken Verschmutzungen kann der Einsatz von PCI Spezial-Reiniger Epoxi sinnvoll sein.
- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- **Geöffnete PCI Durapox Finish Gebinde zum Schutz vor Feuchtigkeitseinwirkung wieder gut verschließen.**

## Hinweise zur sicheren Verwendung

### Nur für gewerbliche/industrielle Verwendung.

Enthält organische Säuren.

PCI Durapox Finish: Verursacht schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen. Einatmen von Staub vermeiden.

Generell sind beim Waschen des Fliesenbelages nach einer Epoxi-Verfugung im Waschwasser Spuren

von sensibilisierenden Epoxidharzverbindungen enthalten. Daher sollten auch während dieses Reinigungsschrittes Schutzhandschuhe und Schutzbrille getragen werden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.

## Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flächendeckenden Entsorgungssystem für restentleerte Verkaufsverpackungen. DSD – Duales System Deutschland (Vertragsnummer 1357509) ist unser Entsorgungspartner. Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung über DSD entsorgt werden. Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen und auch im Internet unter <http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html>

### PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:



**+49 (821) 5901-171**



**www.pci-augsburg.de**

Live-Chat

**Fax:** Werk Augsburg +49 (8 21) 59 01-419  
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252  
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263



zertifiziertes Qualitätsmanagementssystem

### PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg  
Postfach 102247 · 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
Fax +49 (8 21) 59 01-372  
[www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

### PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Biberstraße 15 · Top 22 · 1010 Wien  
Tel. +43 (1) 51 20 417  
Fax +43 (1) 51 20 427  
[www.pci.at](http://www.pci.at)

### PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank  
Tel. +41 (58) 958 21 21  
Fax +41 (58) 958 31 22  
[www.pci.ch](http://www.pci.ch)

### PCI Durapox® Finish, Ausgabe April 2020

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter [www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.